

EN

Congratulations on your choice!

The stainless-steel sinks of SANITEC are the result of a modern technological research, of an advanced manufacturing and of an elegant designing.

USE & CLEANING INSTRUCTIONS

The sinks require little care and minimum time to maintain their brightness and brilliance unchanged. Alcohol or vinegar-based neutral detergents are recommended for cleaning, above all its optimal the use of the "BUFFEL INOX" cleaning cream.

After each use, the sink should be dried with a microfibre cloth in order to prevent the forming of matt areas. Do not use abrasive cleaning creams with grains or powders, caustic soda, acids or anything corrosive.

The Satin-Finish steel should be washed and dried in the direction of the finishing. Do not leave wet sponges, salt, corrosive substances, hot or ferrous objects on the sinks for long periods of time. Improper use of the sink can cause scuffs and scratches. Do not use it as a cutting-work surface!

**WARRANTY**

The product is covered by a 15-year Commercial Warranty, against any manufacturing defect and provided that the Use & Cleaning Instructions stated herein have been faithfully followed.

Negligible natural wear and tear, damage caused by misuse, accident, negligence or incorrect installation, as well as any damage to floors, counters, cabinets and other facilities are not covered.

SANITEC's responsibility is solely for the replacement of the defective sink with a corresponding new one as long as it has been checked by the company. Replacement and transportation costs are not covered.

sanitec@sanitec.gr
www.sanitec.gr



STAINLESS
STEEL SINK

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ


CE

GR

1. Προετοιμάστε το νεροχύτη εγκαθιστώντας την βαλβίδα υπερχείλισης. (βλ. εικόνα Α)
2. Απλώστε σε όλη την περίμετρο του νεροχύτη την σιλικόνη. (εικόνα Β)
3. Εισάγετε το νεροχύτη στην τρύπα.
4. Τοποθετήστε τα στηρίγματα στερέωσης που δίνονται στον εξοπλισμό στην απέναντι τρύπα του νεροχύτη. (βλ. εικόνα Γ)
5. Στερεώστε τις βίδες των στηριγμάτων στερέωσης με ένα κατάλληλο καταβίδι, μέχρι να σταματήσει οριστικά ο νεροχύτης.
6. Αφαιρέστε τα πιθανά μέρη της σιλικόνης που περισσεύουν έξω από την άκρη του νεροχύτη.

EN


1. Prepare the sink by installing the overflow valve. (see image A)
2. Spread the silicone around the entire perimeter of the sink. (image B)
3. Insert the sink in the hole.
4. Insert the fixing brackets given in equipment in the opposite buttonhole of the sink. (see image C)
5. Fix the screws of the fixing brackets with an opposite screwdriver, till to stop definitively the sink.
- 6 Remove any excess silicone parts outside the edge of the sink.




εικόνα Α - image A



εικόνα Β - image B



εικόνα Γ - image C



εικόνα Δ - image D

GR

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας!

Οι νεροχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα της SANITEC είναι το αποτέλεσμα σύγχρονης τεχνολογικής έρευνας, προηγμένης κατασκευής και κομψού σχεδιασμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Οι νεροχύτες απαιτούν λίγη φροντίδα και ελάχιστο χρόνο για να διατηρήσουν τη φωτεινότητα και τη λάμψη τους αναλλοίωτη. Για τον καθαρισμό συνιστώνται ουδέτερα απορρυπαντικά με βάση το οινόπνευμα ή το ξύδι, και κυρίως, κατά προτίμηση η χρήση της κρέμας καθαρισμού «BUFFEL INOX».

Μετά από κάθε χρήση, ο νεροχύτης πρέπει να στεγνώνεται με ένα πανί μικροϊνών για να αποφευχθεί ο σχηματισμός θαμπών περιοχών. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικές κρέμες καθαρισμού με κόκκους ή σκόνες, καυστική σόδα, οξέα ή οτιδήποτε διαβρωτικό.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας Satin-Finish πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται προς την κατεύθυνση του φινιρίσματος. Μην αφήνετε βρεγμένα σφουγγάρια, αλάτι, διαβρωτικές ουσίες, ζεστά ή σιδηρούχα αντικείμενα στους νεροχύτες για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η ακατάλληλη χρήση του νεροχύτη μπορεί να προκαλέσει χαράξεις και γρατζουνιές. Μην τον χρησιμοποιείτε ως επιφάνεια κοπής!

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Το προϊόν καλύπτεται από Εμπορική Εγγύηση 15 ετών, έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθηθεί πιστά οι οδηγίες χρήσης και καθαρισμού που αναφέρονται στο παρόν.

Δεν καλύπτονται η αμελητέα φυσική φθορά, οι βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, από ατύχημα, από αμέλεια ή από λανθασμένη τοποθέτηση, όπως και τυχόν ζημιές σε δάπεδα, πάγκους ντουλάπια και λοιπές εγκαταστάσεις.

Η ευθύνη της SANITEC αφορά αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση του ελαττωματικού νεροχύτη με αντίστοιχο καινούργιο εφ' όσον έχει προηγηθεί έλεγχος από την εταιρεία. Τα έξοδα αντικατάστασης και μεταφοράς δεν καλύπτονται.